

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Code article 0028344

SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740753
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

Code article 0028344

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	2.7
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	131
Max. products per 16A C Breaker	211
Max. products per 20A C Breaker	364

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	45
Poids (kg)	0.045

Emballage

Product EAN number	5410288283449
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	8.9
DUN14 (inner)	15410288283446
Units per inner package	6
DUN14 (outer)	25410288283443
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Packaging outer depth (cm)	8.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures