

# ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL

Code article 0028489

**SYLVANIA**



• ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps • The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp • Omni-directional light distribution • High lumen efficacy • Lumen output: 470lm • 90% energy saving • A++ energy rating • Length: 78mm • Non-Dimmable • 15,000 hours average rated life • Ideal for domestic and commercial applications

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom du produit                          | ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL     |
| Technologie                             | LED                                 |
| Puissance (nominale) (W)                | 4                                   |
| Cap/Base                                | R7s                                 |
| Fixture rating                          | Open                                |
| General application                     | Hospitality, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                  |
| ETIM Class                              | EC001959                            |
| Numéro virtuel FI                       | 4740863                             |
| Warranty                                | 3 ans                               |

#### Données optiques

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux (Φuse)                                | 470        |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm)                         | 470        |
| Température de couleur (K)                                 | 4000       |
| Couleur de lumière                                         | Cool White |
| IRC (Ra)                                                   | 80         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70         |

# ToLEDo RT R7s 78mm 470LM 840 BL

Code article 0028489

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                                             | 4       |
| Wattage (W)                                                       | 4       |
| Heure de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1       |
| Lamp power factor                                                 | 0.8     |
| No. Of switching cycles before premature failures                 | >50000  |
| Courant d'appel (A)                                               | 0.9     |
| Nominal Frequency (Hz)                                            | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker                                   | 33      |
| Max. products per 16A C Breaker                                   | 53      |
| Max. products per 20A C Breaker                                   | 66      |

## Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h)          | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 78    |
| Nominal Product Diameter (mm) | 13    |
| Poids (kg)                    | 0.013 |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288284897  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 14.0           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 8.0            |
| Packaging single depth (cm)          | 1.0            |
| DUN14 (inner)                        | 15410288284894 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 19.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 16.5           |
| Packaging outer depth (cm)           | 14.2           |

## Sécurité

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No                                         |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes                                        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes                                        |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |