

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Code article 0028545

SYLVANIA



- High performance LED PAR lamps with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: 15,000 hours
- High lumen efficacy
- Non-dimmable
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740843
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	350
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	700
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

REFLED RT PAR16 345LM 840 E14 36° SL

Code article 0028545

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	5.20
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	67
Max. products per 16A C Breaker	107
Max. products per 20A C Breaker	148

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	73
Nominal Product Diameter (mm)	50
Poids (kg)	0.048

Emballage

Product EAN number	5410288285450
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	8.7
DUN14 (inner)	15410288285457
Units per inner package	1
DUN14 (outer)	25410288285454
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	16.3
Packaging outer width (cm)	11.0
Packaging outer depth (cm)	9.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures