

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Code article 0028901

SYLVANIA



Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation Use the Bluetooth SylRemote* to manage colour temperature changing, enter/exit RGB mode, increase or decrease brightness, pairing/unpairing and On/Off function High colour fidelity - ensures no difference in colour when multiple lamps are switched on at the same time RGB mode for adding some fun ambience to your room – 8x colours plus RGB cycle (default colour temperature – Red) Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) Default colour temperature 2700K on start-up Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10% No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote Long lifetime of 25,000 hours Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	RGBW
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Code article 0028901

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Heure de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Lamp power factor	0.55
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Courant d'appel (A)	4.1
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	109
Max. products per 16A C Breaker	175
Max. products per 20A C Breaker	220

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	109.8
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.055

Emballage

Product EAN number	5410288289014
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	6.0
DUN14 (inner)	15410288289011
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Packaging outer depth (cm)	11.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures