

ToLEDo Ball 806LM 865 E14 SL

Code article 0029634

SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo Ball 806LM 865 E14 SL

Code article 0029634

SYLVANIA

Données générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nom du produit | ToLEDo Ball 806LM 865 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 6.5 |
| Cap/Base | E14 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| Numéro virtuel FI | 4741019 |
| Warranty | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|----------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 806 |
| Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 806 |
| Température de couleur (K) | 6500 |
| Couleur de lumière | Daylight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM6 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 6.5 |
| Wattage (W) | 6.5 |
| Equivalent watt (W) | 60 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
| Control gear required | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Dimmable | No |
| Courant d'appel (A) | 2.8 |
| Inrush Duration (μ s) | 380 |
| Lamp Energy Label (class) | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. products per 16A C Breaker | 57 |
| Max. products per 16A B Breaker | 29 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Lifespan L70 B50 | 15000 |
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 82 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 45 |
| Poids (kg) | 0.018 |

ToLEDo Ball 806LM 865 E14 SL

Code article 0029634

SYLVANIA

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288296340 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 5.1 |
| Packaging single depth (cm) | 9.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288296347 |
| Units per outer package | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 15.7 |
| Packaging outer width (cm) | 10.8 |
| Packaging outer depth (cm) | 10.5 |

Sécurité

| | |
|---|--|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial | No |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |