

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Code article 0029958



SYLVANIA



- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years

Atouts techniques

Photométrie



REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Code article 0029958

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740690
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	550
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	1000
Beam Angle (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	6
Wattage (W)	6
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Lamp power factor	0.55
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	5.12
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	8
Max. products per 16A C Breaker	14
Max. products per 20A C Breaker	17

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Poids (kg)	0.046

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 827 36° SL

Code article 0029958

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288299587
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288299584
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	16.4
Packaging inner width (cm)	11.0
Packaging inner depth (cm)	8.5
DUN14 (outer)	25410288299581
Units per outer package	60
Packaging outer length / height (cm)	58.0
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	None