

OPTICLIP TERRA 600 830 DALI WH

Code article 0041954

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	OPTICLIP TERRA 600 830 DALI WH
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Other
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Enclosed
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-20°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4279543
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	3300
Luminaire efficacy (lm/W)	126
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	1926
Beam Angle (°)	80
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 17
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Consommation électrique totale (W)	26
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	700
Courant d'appel (A)	23
Inrush Duration (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E, E (more than 1 Light Source)
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. products per 10A C Breaker	23
Max. products per 13A C Breaker	31
Max. products per 16A C Breaker	38
Max. products per 20A C Breaker	48
Max. products per 10A B Breaker	14
Max. products per 13A B Breaker	19
Max. products per 16A B Breaker	23
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B20	62500

OPTICLIP TERRA 600 830 DALI WH

Code article 0041954

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Matt/satinized
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	43
Poids (kg)	1.1

Emballage

Product EAN number	5410288419541
Longueur simple de l'emballage (cm)	59.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	59.5
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (inner)	15410288419548
Units per outer package	4
Packaging outer length / height (cm)	62.0
Packaging outer width (cm)	62.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-25