

PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI

Code article 0042017

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Consommation électrique totale (W)	37
Primary Supply/Product voltage - min (V)	240.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	220.0
Lamp power factor	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Courant d'appel (A)	22.4
Inrush Duration (µs)	176
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	21
Max. products per 16A C Breaker	36
Max. products per 16A B Breaker	22
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50 | 100000

Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Diffuser finish	Prismatic
Diffuser material	Safety tempered glass
Longueur (mm)	1247
Largeur (mm)	312
Nominal Product Height (mm)	79
Poids (kg)	12.0

Emballage

Product EAN number	5410288420172
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	34.0
Packaging single depth (cm)	9.5
DUN14 (inner)	05410288420172
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	127.5
Packaging outer width (cm)	34.0
Packaging outer depth (cm)	9.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-60