

START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Code article 0047368

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865
Technologie	LED
Environment	Interior
General application	Education, Office
Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	3000
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Daylight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	80
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	30
Electrical protection	Class II
Drive current (mA)	900
Courant d'appel (A)	14
Inrush Duration (µs)	300
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)

Durée de vie

Lifespan L70 B50	30000
------------------	-------

Données physiques

IP rating	IP40/20
IK rating	IK03
Longueur (mm)	621
Largeur (mm)	621
Nominal Product Height (mm)	8.5
Poids (kg)	2.688

Emballage

Product EAN number	5410288473680
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	3.8
Packaging single depth (cm)	70.5
DUN14 (inner)	15410288473687
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	65.4
Packaging outer width (cm)	3.8
Packaging outer depth (cm)	70.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------