

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Code article 0047785

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Technologie	LED
Housing	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
General application	Office, Hospitality, Retail, Education
Operating temperature range (°C)	0°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4274199
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	4300
Luminaire efficacy (lm/W)	120
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	90
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Lamp power factor	0.97
Electrical protection	Class II
Drive current (mA)	155
Courant d'appel (A)	22
Inrush Duration (µs)	250
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	38
Max. products per 13A C Breaker	48
Max. products per 16A C Breaker	60
Max. products per 20A C Breaker	75

Durée de vie

Lifespan L70 B50	50000
------------------	-------

Données physiques

Housing colour	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Longueur (mm)	596
Largeur (mm)	596
Nominal Product Height (mm)	63
Poids (kg)	3.102

Emballage

Product EAN number	5410288477855
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	61.5
Packaging single depth (cm)	7.6
DUN14 (inner)	05410288477855
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	61.5
Packaging outer depth (cm)	7.6

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-40
-------------------------------------------	------