



# Myriad Housing 2700K DALI

Code article 2057922

Concord

## Données générales

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Nom du produit      | Myriad Housing 2700K DALI   |
| Technologie         | LED                         |
| Cap/Base            | N/A                         |
| Environment         | Interior                    |
| General application | Hospitality, Office, Retail |
| ETIM Class          | EC001744                    |
| Warranty            | 5 ans                       |

## Données optiques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 791         |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 79          |
| LOR (%)                         | 100         |
| Température de couleur (K)      | 2700        |
| Couleur de lumière              | Candlelight |
| IRC (Ra)                        | 85          |
| Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3       |
| Chromaticité réglable           | N           |
| Beam Angle (°)                  | 30          |
| Photobiological Risk Group      | RG1         |

## Caractéristiques électriques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Consommation électrique totale (W)                       | 10                               |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 230                              |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                              |
| Electrical protection                                    | Class II                         |
| Dimmable   | Yes                              |
| Dimming method   | DALI-2, Switch-dim (mains-rated) |
| Drive current (mA)                                       | 350                              |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E                                |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz                          |

## Durée de vie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Lifespan L70 B50 | 100000 |
| Lifespan L80 B20 | 100000 |
| Lifespan L90 B10 | 68500  |

## Données physiques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| IP rating                     | IP44/20 |
| IK rating                     | IK02    |
| Nominal Product Height (mm)   | 72      |
| Nominal Product Diameter (mm) | 76      |
| Recessed Depth (mm)           | 72      |

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5025768579228  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 17.5           |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 17.5           |
| Packaging single depth (cm)          | 15.0           |
| DUN14 (inner)                        | 05025768579228 |
| Units per outer package              | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 17.5           |
| Packaging outer depth (cm)           | 15.0           |