

Rocks IP65 27800lm 840 Wide D4I ZDAST

Code article 2825856

Concord

Données générales

Nom du produit	Rocks IP65 27800lm 840 Wide D4I ZDAST
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Suspended
Built in presence detector	NONE
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	5°C...+35°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	27800
Luminaire efficacy (lm/W)	197
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	75
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 22
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	830

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consommation électrique totale (W)	141
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Electrical protection	Class I
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	D4i
Drive current (mA)	900
Courant d'appel (A)	17
Inrush Duration (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	10
Max. products per 13A C Breaker	13
Max. products per 16A C Breaker	16
Max. products per 20A C Breaker	20
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	13
Max. products per 16A B Breaker	16
Max. products per 20A B Breaker	20

Rocks IP65 27800lm 840 Wide D4I ZDAST

Code article 2825856

Concord

Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L70 B20	120000
Lifespan L70 B10	120000
Lifespan L80 B50	105000
Lifespan L80 B20	91000
Lifespan L80 B10	84000
Lifespan L90 B50	51000
Lifespan L90 B20	44000
Lifespan L90 B10	41000

Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Matt
Longueur (mm)	481
Largeur (mm)	446
Nominal Product Height (mm)	144
Poids (kg)	4.865

Emballage

Product EAN number	5025768258567
Longueur simple de l'emballage (cm)	54.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	50.0
Packaging single depth (cm)	23.0
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	54.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Packaging outer depth (cm)	23.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	5-35