

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Code article 4063833

Concord

Données générales

Nom du produit	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Environment	Indoor, Outdoor
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Office, Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+35°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Numéro virtuel FI	4579259
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1325
Luminaire efficacy (lm/W)	78
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Consommation électrique totale (W)	17
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Class I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	700
Courant d'appel (A)	17
Inrush Duration (µs)	199
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	38
Max. products per 13A C Breaker	50
Max. products per 16A C Breaker	61
Max. products per 20A C Breaker	78
Max. products per 10A B Breaker	23
Max. products per 13A B Breaker	30
Max. products per 16A B Breaker	37
Max. products per 20A B Breaker	47

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L80 B20	100000
Lifespan L90 B10	68500

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 SILVER

Code article 4063833

Concord

Données physiques

Housing colour	Silver
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PC Polycarbonate
Nominal Product Height (mm)	128
Nominal Product Diameter (mm)	350

Emballage

Product EAN number	5026524638333
Longueur simple de l'emballage (cm)	36.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	36.0
Packaging single depth (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638333
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	36.0
Packaging outer depth (cm)	13.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-35
---	--------