

# ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL

Code article 0026514

**SYLVANIA**



Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.2
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740621
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	200
Flux lumineux (lm)	200
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

# ToLEDo G4 2,2W 200LM 827 SL

Code article 0026514

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	2.2
Puissance (W)	2.2
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	45
Diamètre nominal produit (mm)	16
Poids (kg)	0.007

## Emballage

Code EAN	5410288265148
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.45
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.45
DUN14 (extérieur)	15410288265145
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	13.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	3.3
DUN14 (intérieur)	25410288265142
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés