

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 840

Code article 0026809

SYLVANIA



ToLEDo Microlynx LED is the perfect replacement for GX53 CFL lamp Compact design 15,000 hours rated life Higher lumen output Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty Perfect for kitchen cabinets, showcases, display units and wardrobes

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GX53
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740839
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 470LM 840

Code article 0026809

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	5
Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	208
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	334
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	418

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	74.3
Diamètre nominal produit (mm)	25
Poids (kg)	0.048

Emballage

Code EAN	5410288268095
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.6
DUN14 (extérieur)	15410288268092
Unités par emballage intérieur	6
DUN14 (intérieur)	25410288268099
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.4

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés