

RefLED ES111 1000LM DIM 830 25° SL

Code article 0027636

SYLVANIA



En remplacement des lampes halogènes ES111 GU10. Design compact, même dimension que la lampe halogène. Dimmable. IRC 80. Durée de vie moyenne : 25.000 heures.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED ES111 1000LM DIM 830 25° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11.5
Forme de lampe	Réflecteur
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number SE	8292815
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1000
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	4500
Angle de faisceau (°)	25

RefLED ES111 1000LM DIM 830 25° SL

Code article 0027636

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	11.5
Puissance (W)	11.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Actuel (A)	55
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	65
Diamètre nominal produit (mm)	111
Poids (kg)	0.155

Emballage

Code EAN	5410288276366
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.8
DUN14 (extérieur)	15410288276363
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	36.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.0
DUN14 (intérieur)	25410288276360
unités par emballage extérieur	24
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	36.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés