

RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 830 36° SL

Code article 0028270

SYLVANIA



RefLED™ Retro PAR30 DIM 820LM 830 36° SL. RefLED™ Retro PAR : gamme de lampes LED PAR possédant le même aspect et le même rendu que les Lampes PAR traditionnelles. La gamme RefLED™ Retro PAR est disponible en version dimmable pour les versions PAR20, PAR30 et PAR38 IP65. La version RefLED™ PAR38 IP65 convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur (selon luminaire utilisé). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36 / 40°. Durée de vie: jusqu'à 25.000 heures. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 830 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740796
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	820
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	1900
Angle de faisceau (°)	36

RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 830 36° SL

Code article 0028270

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	11
Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<0.5
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	94
Diamètre nominal produit (mm)	95
Poids (kg)	0.225

Emballage

Code EAN	5410288282701
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.2
DUN14 (extérieur)	15410288282708
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés