

# ToLEDo BALL V6 806LM 827 E27 SL

Code article 0028342

**SYLVANIA**



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo BALL V6 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740752
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

# ToLEDo BALL V6 806LM 827 E27 SL

Code article 0028342

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	8
Puissance (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.7
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	131
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	211
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	364

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

## Données physiques

Longueur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.045

## Emballage

Code EAN	5410288283425
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.9
DUN14 (extérieur)	15410288283422
Unités par emballage intérieur	6
DUN14 (intérieur)	25410288283429
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés