

ToLEDo LIGHT-SENSE A60 806LM 840 E27 SL

Code article 0028367

SYLVANIA



•ToLEDo™ Light-Sense dual light sensor lamp – works in any position • Automatically turns ON and OFF • Sensor delay time: up to 3.0 minutes • Unmanned light management system – reduces power bill compared to standard LED lamps • Perfect for external lighting applications like porches, domestic parking, halls, gate lights and patios • 806lm output equivalent to 60W incandescent lamp • 15,000 hours average rated life • Non dimmable • 3 years warranty • High colour rendering – CRI80

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo LIGHT-SENSE A60 806LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

ToLED_o LIGHT-SENSE A60 806LM 840 E27 SL

Code article 0028367

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	8
Puissance (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>20000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	109
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.065

Emballage

Code EAN	5410288283678
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	15410288283675
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.2
DUN14 (intérieur)	25410288283672
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés