

ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 840 BL

Code article 0028491

SYLVANIA



ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 840 BL. Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 h (non dimmable) ou 25.000 h (dimmable). Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nom du produit | ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 840 BL |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 8 |
| Culot | R7s |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740866 |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux utile (lm) | 1055 |
| Flux lumineux (lm) | 1055 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

ToLEDo RT R7s 118mm 1055lm 840 BL

Code article 0028491

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Consommation électrique (W) | 8 |
| Puissance (W) | 8 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.8 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >50000 |
| Courant d'appel (A) | 1.2 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A C | 25 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 40 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 50 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 118 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 13 |
| Poids (kg) | 0.013 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Code EAN | 5410288284910 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 14.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 8.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 1.0 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288284917 |
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 19.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 16.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 14.2 |

Sécurité

| | |
|--|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |