

ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 840 E27 SL

Code article 0028515

SYLVANIA



• Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Dimmable with approved dimmers • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740837
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

ToLEDo GLS V5 DIM 1055LM 840 E27 SL

Code article 0028515

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	11
Puissance (W)	11
Equivalent watt (W)	75
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	84
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	106

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.053

Emballage

Code EAN	5410288285153
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	15410288285150
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (intérieur)	25410288285157
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés