

# RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL

Code article 0028566

**SYLVANIA**



RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.


## Atouts techniques

### Photométrie

0,5	0,39	E17	3573
	0,39		E180 21°
1,0	0,77	E17	896
	0,78		E180 21°
1,5	1,16	E17	396
	1,16		E180 21°
2,0	1,54	E17	224
	1,55		E180 21°
2,5	1,93	E17	143
	1,94		E180 21°
3,0	2,32	E17	99
	2,33		E180 21°

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 42.4°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 42.2°)



# RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL

Code article 0028566

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740858
Garantie	5 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	580
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1080
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	6
Puissance (W)	6
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Courant d'appel (A)	0.51
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	125
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	157

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

## Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.055

# RefLED Superia Retro ES50 V2 580LM DIM 840 36d SL

Code article 0028566

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288285665
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	15410288285662
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
DUN14 (intérieur)	25410288285669
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés