

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA




ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, fluocompactes traditionnelles et halogènes. Lampes durables (Durée de vie de 15 000 heures) et économique (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Design innovant. Non dimmable.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

E27



Photométrie

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel- Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740650
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	11
Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	6.2
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	16

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	133
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07

ToLEDo Stick 11W 1150lm 840 E27

Code article 0029929

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288299297
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (extérieur)	15410288299294
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.5
DUN14 (intérieur)	25410288299291
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés