

RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM 840 36d SL

Code article 0029956

SYLVANIA



RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.


Atouts techniques

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	0,31	4000
	0,32	1700
		1770
1,0	0,62	1020
	0,63	448
		465
1,5	0,93	454
	0,95	198
		198
2,0	1,25	255
	1,26	112
		111
2,5	1,56	163
	1,56	71
		71
3,0	1,87	113
	1,89	60
		49

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 26,0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 34,0°)



RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM 840 36d SL

Code article 0029956

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM 840 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740689
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	475
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	860
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	5
Puissance (W)	5
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	4.28
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	10
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.048

RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM 840 36d SL

Code article 0029956

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288299563
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.7
DUN14 (extérieur)	15410288299560
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.1
DUN14 (intérieur)	25410288299567
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun