

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°

Code article 0029963

SYLVANIA



RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000k) et blanc neutre (4000k). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740694
E-number SE	8294386
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	700
Angle de faisceau (°)	36

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°

Code article 0029963

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	4.5
Puissance (W)	4.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

Emballage

Code EAN	5410288299631
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	15410288299638
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
DUN14 (intérieur)	25410288299635
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés