

# RefLED Superia Retro ES50 6,5W 580lm DIM 840 36°

Code article 0029972

**SYLVANIA**



RefLED Superia Retro ES50 6,5W 580lm DIM 840 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000k) et blanc neutre (4000k). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.

## Atouts techniques

### Photométrie

#### Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 6,5W 580lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740704
E-number SE	8294396
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	580
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	1080
Angle de faisceau (°)	36

# RefLED Superia Retro ES50 6,5W 580lm DIM 840 36°

Code article 0029972

**SYLVANIA**

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	6.5
Puissance (W)	6.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

## Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.058

## Emballage

Code EAN	5410288299723
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.7
DUN14 (extérieur)	15410288299720
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.1
DUN14 (intérieur)	25410288299727
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.2

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés