

START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Code article 0045155


SYLVANIA



Gamme Start Eco Batten IP65. Réglette LED étanche extra-plate à haute efficacité (125l/W). Flux lumineux élevé - jusqu'à 6000lm (version Twin 1500mm). Livré avec étrier de fixation en inox. Embouts de fin de ligne à commander séparément. Disponible en blanc chaud (3000k) et blanc neutre (4000k). **IMPORTANT** : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Durée de vie : 30.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)




Version	L1	L2	L3
Single	1291	1246	1078
Twin	1253	1200	1078
Single	1588	1543	1378
Twin	1553	1500	1378

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	27.27 1.37	51.81 2.74	2670 0 274
1.0	54.54 2.74	103.62 5.48	670 0 89
1.5	81.81 4.11	155.43 8.22	296 0 30
2.0	109.09 5.48	207.24 10.96	167 0 11
2.5	136.36 6.86	259.05 13.64	107 0 6
3.0	163.63 8.23	310.86 16.47	74 0 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 107.3°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 178.9°)



START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Code article 0045155

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4274223
E-number SE	7214471
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3200
Efficacité lm/W	123
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Directe
UGR	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	26
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	170
Courant d'appel (A)	15
Durée du courant d'appel (µs)	250
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	51
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	83
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	104

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	44
Hauteur nominale du produit (mm)	52.8
Poids (kg)	0.761

START eco Batten 1500 IP65 3200lm 840

Code article 0045155

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288451558
Longueur simple de l'emballage (cm)	163.07
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.27
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.3
DUN14 (extérieur)	15410288451555
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	164.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.6

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40