

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Code article 0047963


SYLVANIA



START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840 noir. Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. L'étrier universel permet de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement. Possibilité d'incliner le capteur. Pose simple et rapide grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Jusqu'à 100 W de puissance (version PIR jusqu'à 50 W) pour 95 lm/W d'efficacité. Disponible en 3000K et 4000K. IRC>80. Version standard IP65, version PIR IP54. Versions standards de 10 à 30W: IK06, de 50 à 100W: IK07. Version PIR de 11 à 31W: IK06 (capteur: IK05), 51W: IK07 (capteur: IK05). Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie : 30 000 h (L70/B50). Garantie 3 ans. Capteur : luminosité (0 à 1 000 lux) et temporisation (10 s à 12 min) réglables.

Atouts techniques

Dimensions (mm)




Photométrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.47	0.50	0.50	3999
1.0	2.93	1.00	1.00	999
1.5	4.40	1.50	1.50	440
2.0	5.86	2.00	2.00	247
2.5	7.33	2.50	2.50	159
3.0	8.80	3.00	3.00	110

Distance (m) Cone diameter (m) Beam diameter (m) Beam diameter (m) Illuminance (lx)

CD - C180 (half beam angle: 111.4°)



START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Code article 0047963

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Built in presence detector	PIR
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579434
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	950
Efficacité lm/W	86
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	38.6
Courant d'appel (A)	7
Durée du courant d'appel (µs)	400
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	57
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	74
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	91
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	114
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	28
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	37
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	46
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	57
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	1
Protection contre les surtensions (mode commun-> L/N - GND) (kV)	2

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9017 - Traffic black
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK05
Longueur (mm)	156
Largeur (mm)	178
Hauteur nominale du produit (mm)	67
Poids (kg)	0.61
Wind Area (m²)	0.014

START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840

Code article 0047963



Emballage

Code EAN	5410288479637
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	15410288479634
unités par emballage extérieur	8
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	40.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
---	--------