

LED Pipe G2 L1500 1450lm 3K

Code article 0051030

SYLVANIA



Réglette LED (type T5), idéale pour un éclairage direct ou indirect. Flux lumineux jusqu'à 2500lm, avec une efficacité lumineuse jusqu'à 125lm/W. Existe en 3000K et 4000K. Mise en ligne possible grâce au connecteur de mise en ligne (raccordement jusqu'à 10m). Disponible en 5 longueurs : 300,600, 900, 1200 et 1500mm. Interrupteur on/off intégré au luminaire. Durée de vie 30.000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)




L	H	W
300	35	24
600	35	24
900	35	24
1200	35	24
1500	35	24

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 47.74	5171 90 0
1.0	3.03 90.48	2585 24 0
1.5	4.55 133.22	1723 11 0
2.0	6.07 179.96	1294 6 0
2.5	7.58 238.70	1030 4 0
3.0	9.10 286.44	833 3 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 177.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 113.2°)



LED Pipe G2 L1500 1450lm 3K

Code article 0051030

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	LED Pipe G2 L1500 1450lm 3K
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4170538
E-number SE	7505142
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1450
Efficacité lm/W	91
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Facteur de puissance de la lampe	1
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	145
Courant d'appel (A)	2
Durée du courant d'appel (µs)	50
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	16
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	21
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	33
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	16
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.326

LED Pipe G2 L1500 1450lm 3K

Code article 0051030

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288510309
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	162.0
DUN14 (extérieur)	15410288510306
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	164.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
-------------------------------------------	--------