

KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large SSA N

Code article 0062167

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large SSA N
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Suspendu
Built in presence detector	SYLSMART_SSS_PIR
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	32200
Efficacité lm/W	171
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
UGR	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	188
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Courant driver (mA)	920
Courant d'appel (A)	85
Durée du courant d'appel (µs)	215
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	5
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	6
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	8
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	10
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	3
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	4
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	5
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	6

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B20	95000
Durée de vie moyenne - L90 B10	45000

KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large SSA N

Code article 0062167

SYLVANIA

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	732
Largeur (mm)	280
Hauteur nominale du produit (mm)	94
Poids (kg)	6.7

Emballage

Code EAN	5410288621678
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	32.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	26.0
DUN14 (extérieur)	05410288621678
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50