

Allée SSA N

SYLVANIA

TM



Atouts techniques

Technical drawings of the lighting fixture showing front and side views with dimensions.


Front view dimensions: 370 (width), 94 (height).

Side view dimensions: 732 (SSA) 760 (PIR) (length).

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.54	5107 3020 1827
1.0	0.62 1.07	5107 1540 919
1.5	0.92 1.61	3405 1026 613
2.0	1.23 2.14	2554 770 459
2.5	1.54 2.68	2043 616 367
3.0	1.85 3.22	1634 493 294

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

CO-C180 (half beam angle: 66.4°)
 CO-C170 (half beam angle: 54.7°)



KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée SSA N

Code article 0062170



Données générales

Nom du produit	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée SSA N
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Acier
Montage	Suspendu
Built in presence detector	SYLSMART_SSS_PIR
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-40°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	37600
Efficacité lm/W	177
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
UGR	< 21
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	212
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Gestion	SylSmart Connected (SSA)
Courant driver (mA)	770
Courant d'appel (A)	56
Durée du courant d'appel (µs)	277
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	B
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	2
Max. luminaires par disjoncteur 13A C	3
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	5
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	2
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	2
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	3

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	120000
Durée de vie moyenne - L80 B20	95000
Durée de vie moyenne - L90 B10	45000

KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840

Allée SSA N

Code article 0062170



Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	732
Largeur (mm)	370
Hauteur nominale du produit (mm)	94
Poids (kg)	8.8

Emballage

Code EAN	5410288621708
Longueur simple de l'emballage (cm)	80.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	26.0
DUN14 (extérieur)	05410288621708
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	80.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-50