

SylPipe 600 8W 950lm 830

Code article 0090052

SYLVANIA

YourHome™



SylPipe 600 8W 950lm 830. Gamme de réglettes LED haut flux (1500lm/m environ), idéales pour le remplacement des réglettes fluo T5. Disponible en longueur 300/600/900/1200/1500mm. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 125lm/W. Température de couleur 3000K ou 4000K. Driver intégré, branchement direct 220-240V AC. Corps en polycarbonate robuste. Installation facile grâce aux étriers inclus. Mise en ligne possible jusqu'à 10m (liaisons invisibles). Durée de vie 30 000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SylPipe 600 8W 950lm 830
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4279463
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	950
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

SylPipe 600 8W 950lm 830

Code article 0090052

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	0.75

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L80 B10	54000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.096

Emballage

Code EAN	5410288900520
Longueur simple de l'emballage (cm)	75.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.2
DUN14 (extérieur)	15410288900527
unités par emballage extérieur	40
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	76.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
--------------------------	-----