

SylPipe 900 11W 1300lm 840

Code article 0090058

SYLVANIA

YourHome™



SylPipe 900 11W 1300lm 840. Gamme de réglottes LED haut flux (1500lm/m environ), idéales pour le remplacement des réglottes fluo T5. Disponible en longueur 300/600/900/1200/1500mm. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 125lm/W. Température de couleur 3000K ou 4000K. Driver intégré, branchement direct 220-240V AC. Corps en polycarbonate robuste. Installation facile grâce aux étriers inclus. Mise en ligne possible jusqu'à 10m (liaisons invisibles). Durée de vie 30 000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SylPipe 900 11W 1300lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4279475
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1300
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

SylPipe 900 11W 1300lm 840

Code article 0090058

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Non requis
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	0.75

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	54000
Durée de vie moyenne - L80 B10	54000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.132

Emballage

Code EAN	5410288900582
Longueur simple de l'emballage (cm)	105.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.2
DUN14 (extérieur)	15410288900589
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	108.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.9

Sécurité

Test au fil incandescent	650
--------------------------	-----