

SylPipe 900 11W 1470lm 830/840/865

Code article 0090242

SYLVANIA

YourHome™



Réglette LED haut flux (1500lm/m environ), idéale pour le remplacement des réglettes fluo T5. Longueur 900mm. Puissance 11W. Flux lumineux 1470lm. Efficacité 139lm/W. Interrupteur ON/OFF et sélecteur pour la température de couleur : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6500K). IP20 / IK03. Mise en ligne possible jusqu'à 10m (liaisons invisibles). Installation facile grâce aux étriers de montage (2 fixes + 2 inclinables inclus). Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	SylPipe 900 11W 1470lm 830/840/865
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4170713
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1470
Efficacité lm/W	139
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White or Daylight
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	11
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	9.5
Durée du courant d'appel (µs)	127
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	0.75

SylPipe 900 11W 1470lm 830/840/865

Code article 0090242

SYLVANIA

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 30000

Données physiques

Indice de protection IP | IP20

Indice de protection IK | IK03

Longueur (mm) | 894

Largeur (mm) | 24

Hauteur nominale du produit (mm) | 35

Poids (kg) | 0.133

Emballage

Code EAN | 5410288902425

Longueur simple de l'emballage (cm) | 108.0

Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 4.0

Profondeur emballage unitaire (cm) | 3.2

DUN14 (extérieur) | 15410288902422

unités par emballage extérieur | 30

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 109.5

largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.5

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.5