

YourPro Waterproof 600 IP65 16W 2400lm 3CCT MP

Code article 0090270

SYLVANIA



Étanche LED avec diffuseur polycarbonate. Driver multi-puissance avec interrupteur 2 positions : 8W / 16W pour un flux lumineux de 1200lm / 2400lm. Efficacité lumineuse : 150lm/W. 3 températures de couleur sélectionnables : 3000K / 4000K / 6500K. Angle de faisceau 120°. IP65. IK08. Dimensions : 600x79x68mm. Durée de vie : 50.000h. Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	YourPro Waterproof 600 IP65 16W 2400lm 3CCT MP
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Efficacité lm/W	150
Couleur de lumière	Warm White or Neutral White or Daylight
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

YourPro Waterproof 600 IP65 16W 2400lm 3CCT MP

Code article 0090270

SYLVANIA

Caractéristiques électriques

Emergency type	
Puissance (W)	16
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	10.2
Durée du courant d'appel (µs)	150
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	28
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	45
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	34
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	2.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Dépoli
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	80
Hauteur nominale du produit (mm)	68
Poids (kg)	0.65

Emballage

Code EAN	5410288902708
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.8
DUN14 (extérieur)	15410288902705
unités par emballage extérieur	8
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.6

Sécurité

Test au fil incandescent	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40