

Ascent100 Arch 120 Acc. Verre Clair IP44

Code article 2028033

Concord



Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte LED, jusqu'à 25W. Flux lumineux : jusqu'à 2393lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 112lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - CRI>80. Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux. Large gamme d'accessoires, compatible avec ceux de la gamme fluo-compacte LED. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

| | |
|----------------------|---|
| Nom du produit | Ascent100 Arch 120 Acc. Verre Clair IP44 |
| Technologie | Accessory |
| Type d'accessoire | Optical |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel- Restaurant) |
| Classe ETIM | EC002558 |
| E-number FI | 4170150 |
| E-number SE | 7472655 |
| E-number Norway | 3205383 |
| Garantie | 5 ans |

Données optiques

| | |
|---|-----|
| Ajustement de la température de couleur | Non |
|---|-----|

Données physiques

| | |
|-------------------------|-------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Poids (kg) | 0.166 |

Emballage

| | |
|--|---------------|
| Code EAN | 5025768280339 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 23.9 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 24.3 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 1.1 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 23.9 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 24.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 1.1 |