

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Code article 2059491

Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 34° medium beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 27W, total fixture output: 2950lm, luminaire efficacy: 109lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 700mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, suitable for Global Trac Pro tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Atouts techniques

Photométrie

Données générales

Nom du produit	Bcon XL 85 3k MB glb blk
Technologie	LED
Culot	N/A
Application générale	Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2950
Efficacité lm/W	109
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Angle de faisceau (°)	34
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Bcon XL 85 3k MB glb blk

Code article 2059491

Concord

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	700
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	195
Largeur (mm)	200
Hauteur nominale du produit (mm)	250

Emballage

Code EAN	5025768594917
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.5
DUN14 (extérieur)	5025768594917
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.5