

Syl-Lighter 110 LED 12W 4000K

Code article 3031607

Données générales

Nom du produit	Syl-Lighter 110 LED 12W 4000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Bureaux
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4273883
E-number SE	7462414
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	760
Efficacité lm/W	63
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	78
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	12
Type d'appareillage	Ballast électronique
Courant driver (mA)	350
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	110
Largeur (mm)	110
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.367
Profondeur d'encastrement	35

Emballage

Code EAN	8711971316077
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.53
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	18711971316074
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.9

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Variateurs compatibles	Leading / trailing edge