


Code article 3031845

Atouts techniques

Distance [m]	Cone diameter [m]	E [lx] E _{av} [lx]	Illuminance [lx] Illuminance [lx]
0.5	0.82	4396 39.4°	4396 39.4°
1.0	1.64	1099 39.4°	1099 39.4°
1.5	2.46	468 39.4°	468 39.4°
2.0	3.29	230 39.4°	230 39.4°
2.5	4.11	144 39.4°	144 39.4°
3.0	4.93	96 39.4°	96 39.4°



SYL-LIGHTER II 220 21W WW DALI

Code article 3031845

Données générales

Nom du produit	SYL-LIGHTER II 220 21W WW DALI
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4270282
E-number SE	7470958
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2018
Efficacité lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Angle de faisceau (°)	74
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	21
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Other
Montage de l'appareillage	Distant
Dimmable	Oui
Gestion	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	26
Durée du courant d'appel (µs)	151
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	31
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	53
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	66
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	32
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	40

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

SYL-LIGHTER II 220 21W WW DALI

Code article 3031845

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Autre
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Diamètre nominal produit (mm)	220
Poids (kg)	0.751

Emballage

Code EAN	8711971318453
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	25.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.2
DUN14 (extérieur)	18711971318453
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	52.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	52.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.8

Sécurité

Test au fil incandescent	850
--------------------------	-----