

F18W T8 BL368 24 Toughcoat™

Cikkszám 0001664

SYLVANIA

SpeciaLITE®



Kiváló szilánkvisszatartás törés esetén. A védő FEP-bevonat megfelel az IEC60068-2-75 Ingakalapács-próbának (5 Joule) és a 4 m-es ejtési tesztnek, ami kiváló üvegviszataratást bizonyít a lámpa véletlen törése esetén. A FEP 97%-os UV-A áteresztőképessége fenntartja a rovarok maximális vonzását.

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	F18W T8 BL368 24 Toughcoat™
Technológia	Fénycső
Fényforrás alakja	Cső, kétvégű
Foglalat/Fejelés	G13
Lámpa megmunkálása	Fehér / bevont
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Speciális világítás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-15°C...+40°C
ETIM osztály	EC002962
E-szám Finnország	4940443

Optikai adatok

Környezeti hőmérséklet a maximális fényáramhoz (°C)	25
Színhőmérséklet neve	BL368 feketefény
Állítható színérték	Nem

Elektromos adatok

Power consumption (W)	18
Teljesítmény (W)	18.00
Áramerősség (A)	0.370
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	64
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	370
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	13000
------------------------------------	-------

F18W T8 BL368 24 Toughcoat™

Cikkszám 0001664

SYLVANIA

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	600.0
Névleges termékátmérő (mm)	26
Maximális hossz foglalatól foglalatig (mm) - A	589.8
Hossz foglalatól pin-ig min-max (mm) - B	594.5-596.9
Max. fényforráshossz (mm) - C/L	604.0
Max. fényforrásátmérő (mm) - D	28.0
Súly (kg)	0.114

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288016641
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	60.9
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	2.9
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	2.9
DUN14 (belső)	15410288016648
Mennyiség egy külső csomagban	25
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	63.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	16.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.0

Biztonsági adatok

Fényforrás higanytartalma (mg)	2.80
Optimális működési feltétel (°C)	-15-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Alkalmazható
Ártalmatlanítási javaslatok az élettartam végén	Alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	Yes
Rendeltetés	Rovarcsapda
Háztartási világításra alkalmas	No
Biztonsági üzenet	Not suitable for household