


Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White

Cikkszám 0004566

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem, Iroda, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4289261
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	130
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	40
Áramerősség (A)	0.17
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	18
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	69
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	33

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White

Cikkszám 0004566



Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	43	Fizikai adatok	
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53	Ház színe	Fehér
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	67	IP-besorolás	IP20
Élettartam adatok		IK besorolás	IK03
Élettartam L70:B50	100000	Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Élettartam L70:B20	100000	Diffúzor anyaga	Nincs
Élettartam L70:B10	100000	Reflektor megmunkálása	Magasfényű
Élettartam L80:B50	100000	Névleges termék hossz (mm)	150
Élettartam L80:B20	100000	Névleges termék átmérő (mm)	91
Élettartam L80:B10	100000	Súly (kg)	0.784
Élettartam L90:B50	100000	Csomagolás	
Élettartam L90:B20	100000	Termék EAN-kódja	5410288045665
Élettartam L90:B10	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	27.2
		Egyedi csomagolás szélessége (cm)	12.7
		Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.3
		DUN14 (belső)	15410288045662
		Mennyiség egy külső csomagban	8
		Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	57.0
		Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	52.5
		Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	25.0
		Biztonsági adatok	
		Izzószál teszt (°C)	650
		Optimális működési feltétel (°C)	1-25