

Pixo Line Driver DALI 600 Black

Cikkszám 0007868

SYLVANIA


PROTM



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA digital dimmable DALI in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Switch-dim selection with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

Pixo Line Driver DALI 600 Black

Cikkszám 0007868

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Pixo Line Driver DALI 600 Black
Technológia	Driver
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
ETIM osztály	EC002710
E-szám Finnország	4279421
Garancia	5 év

Optikai adatok

Light colour	n/a
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>100000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI Fényáram szabályozás
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Driver áramerősség tartománya (mA)	350mA / 1050mA
Bekapcsolási túláram (A)	42
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	168
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	24
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1

Pixo Line Driver DALI 600 Black

Cikkszám 0007868

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	672
Névleges termék szélesség (mm)	31
Névleges termék magasság (mm)	31.5
Súly (kg)	0.36

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288078687
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	68.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.7
DUN14 (belső)	15410288078684
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	70.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	27.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	17.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40