

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Cikkszám 0028901

SYLVANIA



Versatile, easy to set up and simple to use LED lamp with smart functionality Convert any standard lamp socket into a smart and dimmable installation Use the Bluetooth SylRemote* to manage colour temperature changing, enter/exit RGB mode, increase or decrease brightness, pairing/unpairing and On/Off function High colour fidelity - ensures no difference in colour when multiple lamps are switched on at the same time RGB mode for adding some fun ambience to your room – 8x colours plus RGB cycle (default colour temperature – Red) Tuneable White selections for scene-setting and mood lighting; 5x colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) Default colour temperature 2700K on start-up Smoothly adjust the lighting level from 100% to 10% No gateway, App or Wi-Fi connectivity required to operate the lamp Up to 15x different Sylvania, Smart Lamps can be controlled by one SylRemote Long lifetime of 25,000 hours Suitable for residential applications including kitchens, living rooms and bedrooms, as well as commercial applications such as function rooms, cafes, restaurants and bars

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	8.5
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Iroda, Lakossági és fogyasztói, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001959
Garancia	3 év

Optikai adatok

Hasznos fényáram	806
Fényáram (névleges) (lm)	806
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	RGBW
Színvisszaadás (Ra)	80
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Cikkszám 0028901

SYLVANIA

Elektromos adatok

Power consumption (W)	8.5
Teljesítmény (W)	8.5
Ekvivalens teljesítmény (W)	60
Indulási idő (max) (mp)	0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	1
Fényforrás teljesítménytényezője	0.55
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Bekapcsolási túláram (A)	4.1
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	109
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	175
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	220

Élettartam adatok

Átlagos élettartam (nominális) (h)	25000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	25000

Fizikai adatok

Névleges termék hossz (mm)	109.8
Névleges termék átmérő (mm)	60
Súly (kg)	0.055

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288289014
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	11.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.0
DUN14 (belső)	15410288289011
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	12.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.3

Biztonsági adatok

Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures