

Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI

Cikkszám 0030369

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4170728
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4250
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	118
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	60
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 20
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2 , Kapcsoló-vezérelt (hálózati)Fényáram szabályozás
Min. drive current (mA)	300
Max. drive current (mA)	900
Driver áramerősség tartománya (mA)	300mA / 900mA
Bekapcsolási túláram (A)	6.12
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	36
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	59
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	47
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	59
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI

Cikkszám 0030369

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B50	54000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP54/20
IK besorolás	IK04
Diffúzor megmunkálása	Matt / szatinált
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termékmagasság (mm)	98
Névleges termékátmérő (mm)	215
Súly (kg)	0.475

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288303697
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	22.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.5
DUN14 (belső)	15410288303694
Mennyiség egy külső csomagban	20
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	54.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	46.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	46.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40