

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Cikkszám 0038853

SYLVANIA



LiFeSafe PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK is a black DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with Eutrac track adaptor. Suitable for Eutrac track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Múzeumok és galériák, Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+35°C
ETIM osztály	EC001957
Garancia	6 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	140
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	107
Színhőmérséklet (K)	5700
Színvisszaadás (Ra)	70
Fotobiológiai kockázati csoport	RG2
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	140

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Cikkszám 0038853

SYLVANIA

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non-Maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Áramerősség (A)	0.016
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.58
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Driver áramerőssége (mA)	450
Bekapcsolási túláram (A)	18.4
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	3
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	200
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	280
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	200
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	150
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	150
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	150
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L90:B10	100000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Prizma
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	336
Névleges termék szélesség (mm)	58
Névleges termék magasság (mm)	38
Súly (kg)	0.77

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288388533
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	45.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	22.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.0
DUN14 (belső)	05410288388533
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	45.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	0 °C-35
Csak száraz alkalmazásokra	Igen

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Cikkszám 0038853

SYLVANIA