

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Cikkszám 0041813

SYLVANIA


PROTM



LED up-light module for Otao luminaires with prismatic diffuser, 3000K/4000K LED light sources included, feed by linear luminaire, 731x20x4mm dimensions.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Cikkszám 0041813

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Falra szerelt, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás, Kiskereskedelem, Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002556
E-szám Finnország	4170596
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1350
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	135
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	10
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	30.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	38.0
Elektromos védelem	Osztály III
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	DC

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	732
Névleges termék szélesség (mm)	20
Névleges termék magasság (mm)	7
Súly (kg)	0.1

OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS

Cikkszám 0041813

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288418131
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	74.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	1.0
DUN14 (belső)	15410288418138
Mennyiség egy külső csomagban	50
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	76.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	22.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	5-50