

# ISOLINE 3380MM 4K ASYL DA 8C

Cikkszám 0042540

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>




Isoline LED linear DALI dimmable luminaire for industrial and commercial applications. 3380 mm length with asymmetrical (Left) optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDCM. 112 W power consumption, 16000 lm luminous flux, 143 lm/W efficacy, 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, DC 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák



# ISOLINE 3380MM 4K ASYL DA 8C

Cikkszám 0042540

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	ISOLINE 3380MM 4K ASYL DA 8C
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+35°C
ETIM osztály	EC000986
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	16000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	143
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	112
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.5
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	250
Bekapcsolási túláram (A)	28
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	23
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	0.5
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	4

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B10	31500

# ISOLINE 3380MM 4K ASYL DA 8C

Cikkszám 0042540

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
IK rating of sensor	IK03
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termék hossz (mm)	3380
Névleges termék szélesség (mm)	62
Névleges termék magasság (mm)	59
Súly (kg)	5.0

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288425405
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	353.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	5.8
DUN14 (belső)	05410288425405
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	354.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	7.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	6.3

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----