

RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Cikkszám 0042910

SYLVANIA


PROTM



RetrunKit Light Unit that can be used for various trunking systems for industrial and commercial applications. 1530 mm length with 120° Symmetric Wide optics provide homogenous light distribution for open areas. White color, 0 ... +50 °C operating temperature range, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K), neutral white (4000K) and cool white (5000K) colour temperatures, CRI 80, 3 SDCM. Multipower solution from 41-75W / ~6.200 – 11.000lm with up to 159 lm/W, IP20, IK05, 220-240 V 0 / 50/60 Hz (Suitable for operating from Central battery), Class I, L80:B10 Lifespan 81,000 hours.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)




Fotometriák

0.5	1.23 2.45	50° 51° 52°	720 880 100
1.0	2.55 4.93	50° 51° 52°	1805 210 40
1.5	3.83 7.39	50° 51° 52°	852 94 21
2.0	5.10 9.85	50° 51° 52°	491 83 12
2.5	6.38 12.31	50° 51° 52°	289 54 8
3.0	7.65 14.75	50° 51° 52°	201 34 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 103.9°)
— C90 - C270 (half beam angle: 103.9°)



RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Cikkszám 0042910

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RetrunKit 6-11klm 830/850 120D
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+50°C
ETIM osztály	EC000986
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	11000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	155
Light colour	Meleg fehér, semleges fehér vagy nappali fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	71
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	26
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	302
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	7
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	15
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Cikkszám 0042910

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	90000
Élettartam L80:B50	90000
Élettartam L80:B10	81000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK05
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1530
Névleges termék szélesség (mm)	64
Névleges termék magasság (mm)	38
Súly (kg)	1.8

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288429106
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.3
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288429103
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	33.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-50
Csak száraz alkalmazásokra	Igen