

DELTAWING 1500 3K SSC

Cikkszám 0042926

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	DELTAWING 1500 3K SSC
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	6850
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	122
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	56
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	27.1
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	266
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	11
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

DELTAWING 1500 3K SSC

Cikkszám 0042926

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	80000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Diffúz
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	1440
Névleges termékszélesség (mm)	160
Névleges termékmagasság (mm)	60
Súly (kg)	2.625

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288429267
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	149.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	16.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.6
DUN14 (belső)	15410288429264
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	151.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	34.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	15.2

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40