


AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE

Cikkszám 0042973

SYLVANIA



Általános adatok

Termék neve	AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium, Acél
Szerelhetőség	Padlón álló
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Iroda
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000300
E-szám Finnország	4279533
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	13700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	149
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	360
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 16
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	92
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	1800
Bekapcsolási túláram (A)	34
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	193
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C, B (more than 1 Light Source)
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	24

AREUM FLOOR 14KLM 4000K PIR WHITE

Cikkszám 0042973



Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	24	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288429731
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	212.5
Élettartam L80:B10	55000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	44.5
Fizikai adatok		Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.0
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	DUN14 (belső)	05410288429731
IP-besorolás	IP20	Mennyiség egy külső csomagban	1
IK besorolás	IK02	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	212.5
Diffúzor megmunkálása	Diffúz	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	44.5
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.0
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Biztonsági adatok	
Névleges termék hossz (mm)	675	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termékszélesség (mm)	350	Optimális működési feltétel (°C)	5-35
Névleges termékmagasság (mm)	2000		
Súly (kg)	20.6		